



Anzeige auf der Startseite

Wenn einige Minuten keine Taste betätigt wird, dann springt die Anzeige ins Hauptmenü. Drücken Sie **INFO** um zur Startseite mit den wichtigsten Anlagen-Informationen zu gelangen.

- Status**
 - Anlage geschaltet über Bediengerät (HMI Basic, Facility, Web)
 - Anlage geschaltet über externe Freigabe (z. B. Präsenzmelder)
 - Anlage geschaltet über Raum-Bediengerät (HMI Room)
 - Anlage geschaltet über Gebäudeautomation
 - Anlage geschaltet über Zeitprogramm
 - Anlage AUS: Konfiguration nicht vollständig
 - Anlage AUS: abschaltender Alarm oder Not-Aus
 - Anlage EIN: Sommernachtkühlung, Auskühl- oder Überhitzungsschutz
 - Anlage EIN: vorgezogener Start vor Zeitprogramm (Boost)
- Betriebsart**

| | |
|-----------------|---|
| Aus | Anlage AUS |
| Start | Anlage startet gerade (Klappen öffnen, Vorheizen) |
| Ein | Anlage EIN |
| Komfort | Anlage EIN im Komfort-Betrieb |
| Ökonomie | Anlage EIN im Ökonomie-Betrieb |
| Nachlauf | Anlage läuft nach (Befeuchter/Elektro-Heizregister) |
- Key icon** Anzeige der eingeloggten Passwordebene
- Filter Alarm** Anzeige des Filter-Status (je nach Ausrüstung der Anlage wird auch der Verschmutzungsgrad in Prozent angezeigt).
- Ventilatorstufe** Anzeige der aktuellen Ventilatorstufe
- AUL-Temperatur** Anzeige der aktuellen Außentemperatur
- Gültiger Sollwert** Anzeige des aktuell gültigen Temperatur-Sollwerts
- Betriebsart Schalter** Schaltung der Betriebsart am Bediengerät

ESCAPE-Taste

Mit dieser Taste gelangen Sie zu dem Menüpunkt zurück, von dem Sie gekommen sind.

Passworteingabe

- Drücken Sie **INFO** um ins **Hauptmenü** zu gelangen. Der oberste Eintrag ist die **Passworteingabe**. Drücken Sie **ENTER**.
- Ein Passwort besteht aus vier Ziffern. Jede Ziffer wird einzeln mit den **Pfeiltasten** eingestellt und mit **ENTER** bestätigt. Geben sie das Anwender-Passwort **1 0 0 0** ein. Nach korrekter Eingabe erscheint oben rechts in der Anzeige ein Schlüssel-Symbol.
- Weitere Passwordebene sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Alarmer quittieren (nur wenn Alarmer anstehen)

- Drücken Sie **ALARM**, es erscheint die **Alarmliste Detail**.
- Drücken Sie anschließend erneut **ALARM**, es erscheint die **Alarmliste**. Der oberste Eintrag ist **Quittieren**. Drücken Sie **ENTER**.
- Wählen Sie **Ausführen** mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie erneut **ENTER**. Der Quittierversuch wird gestartet.

Anlage einschalten über Bediengerät (Anwender-Passwort erforderlich)

- Gehen Sie mit **INFO** zur **Startseite**. Wählen Sie **Betriebsart Schalter** mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie **ENTER**.
- Markieren Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte **Betriebsart** und drücken sie **ENTER**.

Wichtige Hinweise!

- Die Anzahl der Anlagen-Stufen und die Verfügbarkeit des Ökonomie-Betriebs hängen von der Konfiguration der Anlage ab (siehe Bedienungsanleitung).
- Im Ökonomie-Betrieb wird die Anlage mit einem abgesenkten Temperatur-Sollwert betrieben. Siehe Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

Anlagen-Informationen

Gehen Sie mit **INFO** ins **Hauptmenü**. Wählen Sie **Informationen** mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie **ENTER**.
Siehe Bedienungsanleitung für die Beschreibung der einzelnen Punkte.

Temperatur-Sollwert einstellen (Anwender-Passwort erforderlich)

- Gehen Sie mit **INFO** ins **Hauptmenü**. Wählen Sie **Sollwerte** mit den Pfeiltasten und drücken Sie **ENTER**.
- Gehen Sie zu **Temperatur Regelung** mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie **ENTER**.
- Wählen Sie **Komfort Sollwert** bzw. **Ökonomie Sollwert** mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie **ENTER**. Ändern Sie jetzt den Wert mit den **Pfeiltasten** und bestätigen Sie erneut mit **ENTER**.

Zeitschaltprogramm einstellen (Anwender-Passwort erforderlich)

- Gehen Sie mit **INFO** ins **Hauptmenü**. Wählen Sie **Zeitprogramm** mit den Pfeiltasten und drücken Sie **ENTER**.
- Empfehlung: Stellen Sie die Schaltzeiten für **Montag** ein und kopieren Sie diese auf andere Tage. Wählen Sie dazu **Montag** mit den **Pfeiltasten** aus und drücken Sie **ENTER**.
- Zeit-1** ist fix auf **00:00** und nicht änderbar. Bei **Wert-1** wird **Aus** empfohlen, andernfalls startet die Anlage um 00:00 Uhr. Gehen Sie mit den **Pfeiltasten** zu **Zeit-2** bzw. **Wert-2** und drücken Sie **ENTER**. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die morgendliche Startzeit (z. B. **07:00**) und die Betriebsart (z. B. **Stufe 1**) ein.
- Stellen Sie weitere Wert-Zeit-Paare auf die gleiche Weise ein. Nicht verwendete Schaltzeiten belassen Sie bei ***:***. Als Abschaltzeit stellen Sie einen entsprechenden **Wert-...** auf **Aus**.
- Kopieren Sie bei Bedarf den Zeitschaltkatalog von **Montag** auf andere Tage. Gehen Sie dazu mit den **Pfeiltasten** zu Tag kopieren und drücken Sie **ENTER**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Ziel (z. B. **Di-Fr** für Dienstag bis Freitag) und bestätigen Sie mit **ENTER**. Der Zeitschaltkatalog wird kopiert.